





Produktoversigt

Sortglødet tråd	Alm. galvaniseret	Varmt galvaniseret tråd, blanktrukken
		
Galvaniseret tækketråd, glat og ribbet	Grønlakeret gartnertråd	Bonzaitråd
		
Blank Tråd		Forkobret tråd
		

Sortglødet tråd

Specifikationer mm.	Tråden anvendes bl.a. som bindetråd til betonarmering, emballagetråd til ballemaskiner samt som ophængstråd i bl.a. galvaniseringsindustrien. Tråden er blød og smidig og er særlig velegnet til bearbejdning i hånden.	
Dimensioner	1,0 mm - 6,0 mm.	
Levering	Kan leveres både med og uden olie. I coils a 500, 600, 800 og 1000 kg. I ringe a 25 kg. Haspler leveres i størrelser a 20 og 40 kg. I længder fra 100 mm - 6000 mm. Ø3,05 mm, dog op til 9000 mm.	


Varmt galvaniseret tråd

Specifikationer mm.	Tråden anvendes bl.a. som hegnstråd, bindetråd og hanketråd. Da tråden ofte forarbejdes, er antallet af anvendelsesområder meget bredt. Det bliver bl.a. brugt til trådhyldbærere og blomsterbøjler.	
Dimensioner	Ø0,89 mm – Ø10,0 mm.	
Levering	I coils a ca. 600 – 1000 kg. I ringe a ca. 25 kg. I opklippede længder fra 15 mm – 6000 mm.	

Varmt galvaniseret tråd, blanktrukken

Specifikationer mm.	Tråden anvendes hvor der kræves en fin, blank overflade. Den anvendes bl.a. til møbler og kontorinventar.	
Dimensioner	Ø3,0 mm – Ø6,0 mm.	
Levering	I coils a ca. 600 – 1000 kg. I ringe a ca. 25 kg. I opklippede længder fra 15 mm – 6000 mm.	

Grønlakeret gartnertråd

Specifikationer mm.	Grønlakeret tråd bruges hovedsageligt til gartnerindustrien.	
Dimensioner	Ø1,5mm, Ø1,65 mm og Ø2,0 mm.	
Levering	I opklippede længder fra ca. 300 mm til 2000 mm. I bundter a 5-10 kg.	


Bonzaitråd

Specifikationer mm.	Bonzaitråd bruges hovedsageligt til gartnerindustrien.	
Dimensioner		
Levering		

Galvaniseret tækkeetråd - glat og ribbet

Specifikationer mm.	Tråden anvendes hovedsageligt som tækkeetråd, da den er meget hård.	
Dimensioner	Glat: Ø3,0 mm. – Ø5,0 mm. Ribbet: Ø6,0 mm.	
Levering	Glat tækkeetråd kan leveres i hele coils a ca. 500 kg. I opklippede længder fra 30 mm. – 6000 mm. Som tækkeetråd leveres tråden i længder a 3000 mm til 6000 mm. Den leveres i bundter a ca. 25 kg/500 kg.	

Hønsenet

Specifikationer mm	Galvaniseret tråd til tækning.	
Trådtykkelse	Ø0,90 mm – Ø1,0 mm.	
Maskestørrelse	40 og 50 mm (1,5 og 2 tommer).	
Bredde	Diverse.	
Levering	I ruller a ca. 30 m.	

Blank tråd	
Specifikationer mm.	Tråden har et bredt anvendelsesområde, f.eks. til møbel- og plastindustrien. Den er egnet til svejsning, forchromning og andre former for overfladebehandling.
Dimensioner	Ø2,0 mm. – Ø12,0
Klippelængder:	Tynde dimensioner Fra 15 mm. – 6000 mm.
Klippelængder:	Tykke dimensioner Fra 100 mm. – 6000 mm.
Levering	I fabrikeringsringe ca. 100/250 kg. I coils a 1000 kg.



Forkobret tråd	
Specifikationer mm.	Tråden anvendes bl.a. til kroge inden for malerindustrien, lampeskærme samt ophængskroge til skilte. Tråden er ganske hård og har derfor en stor bæreevne.
Dimensioner	Ø1,5 – Ø4,0 mm.
Levering	I fabrikeringsringe a ca. 100 kg. I opklippede længder fra 15 mm. – 6000 mm.

