

## Produktoversigt

Svartglødet ståltråd	Varmt galvaniseret ståltråd	Varmt galvaniseret ståltråd, blanktrukket
		
Galvaniseret tekketråd glatt og ribbet	Grønlakkert gartnertråd	Bonzaitråd
		
Blank ståltråd		Forkobret ståltråd
		

Svartglødet ståltråd	
Spesifikasjoner mm.	Ståltråden brukes bl.a. som bindetråd til betongarmering, emballasjetråd samt som opphengstråd i bl.a. galvaniseringsindustrien. Ståltråden er myk og smidig og er særlig velegnet til bearbeiding i hånden.
Dimensjoner	1,0 mm - 6,0 mm.
Levering	Kan leveres både med og uden olje. I coils à 500, 600, 800 og 1000 kg. I ringer à 25 kg. Haspler leveres i størrelser a 20 og 40 kg. I lengder fra 100 mm - 6000 mm.



Varmt galvanisert ståltråd	
Spesifikasjoner mm.	Ståltråden brukes bl.a. som hegnstråd, bindetråd og hanktråd. Da ståltråden ofte forarbeides, er antallet av bruksområder meget bredt. Det blir bl.a. brukt til trådhyllbærere og blomsterbøylere.
Dimensjoner	Ø0,89 mm – Ø10,0 mm.
Levering	I coils à ca. 600 – 1000 kg. I ringer à ca. 25 kg. I oppklippede lengder fra 15 mm – 6000 mm.




Varmt galvanisert ståltråd, blanktrukket	
Spesifikasjoner mm.	Ståltråden brukes hvor det kreves en fin, blank overflate. Den brukes bl.a. til møbler og kontorinventar.
Dimensjoner	Ø3,0 mm – Ø6,0 mm.
Levering	I coils à ca. 600 – 1000 kg. I ringer à ca. 25 kg. I oppklippede lengder fra 15 mm – 6000 mm.



Galvanisert tækketråd - glatt og ribbet	
Spesifikationer mm.	Ståltråden brukes hovedsakelig som tækketråd, da den er veldig hard.
Dimensjoner	Glat: Ø3,0 mm. – Ø5,0 mm. Ribbet: Ø6,0 mm.
Levering	Glatt tækketråd kan leveres i hele coils à ca. 500 kg. I oppklippede lengder fra 30 mm. – 6000 mm. Som tækketråd leveres ståltråden i lengder à 3000 mm til 6000 mm. Den leveres i bundter à ca. 25 kg/500 kg.




Hønsenetting		
Spesifikasjoner mm	Galvaniseret tekketråd brukes til tekketråd.	
Dimensjoner	Ø0,90 mm – Ø1,0 mm.	
maskevidde	40 og 50 mm (1,5 og 2 tommer).	
Bredde	Diverse.	
Levering	I ruller a ca. 30 m.	

Grønnlakkert gartnertråd		
Spesifikasjoner mm.	Grønnlakkert ståltråd brukes hovedsakelig til gartnerindustrien.	
Dimensjoner	Ø1,5mm, Ø1,65 mm og Ø2,0 mm.	
Levering	I oppklippede lengder fra ca. 300 mm til 2000 mm. I bundter à 5-10 kg.	

Bonzaitråd	
Spesifikasjoner mm.	Bonzaitråd bruges hovedsageligt til gartnerindustrien.
Dimensjoner	
Levering	



Blank ståltråd	
Spesifikasjoner mm.	Ståltråden har et bredt bruksområde, f.eks. til møbel- og plastindustrien. Den er egnet til sveising, forchromning og andre former for overflatebehandling.
Dimensjoner	Ø2,0 mm. – Ø12,0
Klippelengder: Tynne dimensjoner:	Tynne dimensjoner Fra 15 mm. – 6000 mm.
Klippelengder: Tykke dimensjoner:	Tykke dimensjoner Fra 100 mm. – 6000 mm.
Levering	I fabrikkasjonsringer ca. 100/250 kg. I coils à 1000 kg.



Forkobret ståltråd	
Spesifikasjoner mm.	Ståltråden brukes bl.a. til kroker innen for maleindustrien, lampeskjermer samt opphengskroker til skilt. Ståltråden er ganske hard og har derfor en stor bæreevne.
Dimensjoner	Ø1,5 – Ø4,0 mm.
Levering	I fabrikkasjonsringer à ca. 100 kg. I oppklippede lengder fra 15 mm. – 6000 mm.

